

Mobiler Stretchroboter E-MOTION / MOTION



Modelvariante Stretchsystem:

10 MB	Mechanische Bremsung der Führungsrolle
20 EB	Elektromagnetische Bremsung der Führungsrolle über Bedientafel
100 MPS 1	Motorische Vorreckung (ein Motor) mit festem Prozentwert 200 % (variabel durch beiliegende Zahnräder 150 %, 250 %)
100 MPS 2	Motorische Vorreckung (zwei Motoren) stufenlos einstellbar (120% - 400%)

Anwählbare Programme an der Bedientafel: * Funktion nur bei Motion

- Spiralwicklung (nur aufwärts oder nur abwärts)
- Kreuzwicklung (auf- und abwärts)
- Kreuzwicklung mit Deckblattauflage (regendicht)
- Kreuzwicklung ohne Fotozellenfunktion (Stretchen bis def. Höhe)
- *Kreuzwicklung mit Verstärkungsbereichen
- *Kreuzwicklung mit Start in festgelegter Höhe
- *99 Programme anwenderspezifisch gestaltbar

Einstellbare Parameter an der Bedientafel:

- Anzahl der Fuß- und Kopf-Wicklungen
- Geschwindigkeit des Roboters
- *Start ab festgelegter Höhe
- Auf- und Abstiegsgeschwindigkeit des Folienschlittens (getrennt einstellbar)
- Folienüberlappung am Kopf der Palette, Folienschnitt (nicht bei MB), Tastensperre
- Vorreckung getrennt einstellbar rauf/runter (nur bei 100 MPS 2)
- Anlegespannung getrennt einstellbar rauf/runter
- *Vorreckung getrennt einstellbar unten/rauf/oben/runter (nur bei 100 MPS 2)
- *Anlegespannung getrennt einstellbar unten/rauf/oben/runter
- *Verstärkungswicklungen mit individueller Anzahl

Technische Daten:

• Max. Umrundungsgeschwindigkeit:	93 m/min
• Batterieausstattung:	2 Standard AGM/Gel-Batterien 12V – 110 Ah
• Batteriekapazität:	150/180 Pal. (abhängig von Palettenformat + Umwicklungsanzahl), Ladezyklus 8-10 Stunden
• Palettenabmessungen:	min. 500 x 500 mm, max. unbegrenzt
• Max. Wickelhöhe:	2.150 mm (optional: 2.650, 2.950, 3.300 mm)
• Min. Wickelhöhe:	500 mm
• Drehkreisradius:	1.100 mm
• Elektr. Anschluss für Batterieladegerät:	230 V, 50 Hz
• Ladegerät:	Hochfrequenzladegerät in der Maschine
• Maschinengewicht:	ca. 400 kg



Christensen GmbH
Industriepark Bomig
Fritz-Kotz-Straße 11
D – 51655 Wiehl
Telefon: +49 2261 7949-0
Telefax: Verkauf +49 2261 7949-33
Telefax: Einkauf +49 2261 7949-55

Christensen GmbH & Co. KG
Gransee Verpackungen
Am Gewerbepark 20
D – 16775 Gransee
Telefon: +49 3306 79960
Telefax: +49 3306 799620

Web: www.cv-gmbh.com
E-Mail: info@cv-gmbh.com
Postfach 1106

L.-Nr.
Stand: :03/11/2017 UHA